

Tuotenimi: **RK LASIKUITUTAPETILIIMA**
 Tuotekoodi: **A21-23**

Päivitetty:
 17.2.2015



Käyttövalmis, tärkkelyspohjainen ja PVAc-vahvistettu hieman hyytelömäinen tapetiliima.

KÄYTTÖALUE

Lasikuitu-, tekstiili- ja vinyylitapettien sekä kankaiden kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa imukykyisille alustoille, kuten betoni-, tasoite- ja rakennuslevypinnoille. Soveltuu myös paperipohjaisille vinyyli- ja struktuurivinyylitapeteille.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Epätasaisuudet tasoitetaan RK Valmistasoiteilla tai Akryylimassalla. Tiiviit maalipinnat on karhennettava, irtonainen maali tai liima on poistettava. Vanhat tapetit poistetaan mekaanisesti tai RK Tapetinirrotusaineella. Huokoiset alustat on pohjustettava veteen ohennetulla RK Lasikuitutapetiliimalla (1:2) tai RK Primerillä ennen tapetointia. Pohjamaalaus hyvällä pohjamaalilla on suositeltavaa ja estää mahdollisen taustan kirjavuuden (heikkolaatuinen pohjamaali heikentää kiinnittymistä).

Käyttöohje lasikuitutapetille: Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Liima sekoitetaan hyvin ja liimaa levitetään runsaasti telalla seinään reilun vuodan verran, jonka jälkeen päällyste painetaan kiinni märkään liimaan ja vuota painetaan huolellisesti alustaan lastan avulla välttämättä ilmakuplien muodostumista ja varmista samalla tapettisaumojenkiinnittyminen. Liima saa tulla läpi lasikuitutapetin.

Käyttöohje normaaleille tapeteille: Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Tapettivuota liisteröidään huolellisesti kauttaaltaan (runsaasti liimaa) ja vuodan päät taitetaan keskelle yhteen ja annetaan vettyä tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vettymisen ajaksi on hyvä laittaa vuodet muovipussin sisälle, jolloin haihtumista ei pääse tapahtumaan. Tapettivuodot asennetaan puskusaumaan ja vuota hierretään alustaansa lastalla tai harjalla.

Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen. Älä säilytä työvälineitä liima-astiassa työmaan kestäessä pidempään.

Huom. Suosittelemme normaaleille tapeteille RK Erikoistapetiliisteriä tai RK Seinäliima 3in1, koska RK Lasikuitutapetiliima saattaa olla liian vahva kevyemmille tapeteille, jolloin vuodan liikuteltavuus on vaikeaa

KOOSTUMUS
 Käyttövalmis

RAAKA-AINE
 Tärkkelys ja PVAc-
 dispersio

TIHEYS
 1,10 kg/l

VISKOSITEETTI
 25 000 MPa (20 °C)

VÄRI
 Luonnonvaalea

PH-ARVO
 7-8 Neutraali

RIITTOISUUS
 Litralta 4-6 m²

KUIVUMISAIKA
 Noin 12 tuntia

TUOTEKOKO
 5 ja 15 l

Tuotenimi: **RK LASIKUITUTAPETTILIIMA**
 Tuotekoodi: **A21-23**

Päivitetty:
 17.2.2015

KULJETUS
 VAK/ADR ei luokiteltu

STB-KOODI

Yksi kolmio ▲

Yksi neliö ■

SÄILYVYYS

Yksi vuosi

PAKKAUS

Muoviastia PE

PAKKAUSKOODI

5 ja 15 l

Työvälineet: Tela tai harja

Säilytys: Suljettuna pakkauksena ja suojassa pakkaselta

Käyttöturvallisuus: Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

Ympäristön suojele ja jätehuolto: Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

STB-KOODI:

Pulveriliisterit:

● = Tärkkelyspohjainen

●● = Metyyliselluloosapohjainen

●●● = Metyyliselluloosapohjainen vahvistettuna PVAC:lla

Valmisliimat:

■ = Tärkkelyspohjainen, PVAC:lla tai ilman

■ ■ = Soveltuu, koneelliseen liimaukseen

▲ = Kuiva-ainepitoisuus < 20 %

▲ ▲ = Kuiva-ainepitoisuus > 20 %

▲ ▲ ▲ = Non-woven tapettien liimaukseen

○ = Kosteiden tilojen liima