

Tuotenimi: **RK SEINÄLIIMA 3 IN 1**  
 Tuotekoodi: A40-41

Päivitetty:  
 16.1.2015



Käyttövalmis, tärkkelyspohjainen ja hieman hyytelömäinen yhdistelmätapetti-liima.

## KÄYTTÖALUEET

Soveltuu paperipohjaisten vinyyli- ja kohokuviotapettien sekä Non-Woven tapettien kiinnityksiin kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös matalien lasikuitu- ja maalaustapettien kiinnittämiseen imukykyisille alustoille, kuten betoni-, tasoite- ja rakennuslevypinnoille.

## ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Epätasaisuudet tasoitetaan RK Valmistasoitteilla tai Akryylimassalla. Tiiviit maalipinnat on karhennettava, irtonainen maali tai liima on poistettava. Vanhat tapetit poistetaan mekaanisesti tai RK Tapetinirrotusaineella. Huokoiset alustat on pohjustettava veteen ohennetulla RK Seinäliimalla (1:2) tai RK Primerillä ennen tapetointia. Pohjamaalaus hyvällä pohjamaalilla on suositeltavaa ja estää mahdollisen taustan kirjavuuden (heikkolaatuinen pohjamaali heikentää kiinnittymistä).

## KÄYTTÖOHJE

**Käyttöohje Non-Woven, Lasikuitutapetit ja Maalaustapetit:** Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Liima sekoitetaan hyvin ja liimaa levitetään runsaasti telalla seinään reilun vuodan verran, jonka jälkeen päällyste painetaan kiinni märkään liimaan ja vuota painetaan huolellisesti alustaan lastan avulla välttämällä ilmakuplien muodostumista ja varmista samalla tapettisaumojen kiinnittyminen. Lasikuitutapettia kiinnitettäessä liima saa tulla läpi tapetin. Maalattavat tapetit voidaan maalata seuraavana päivänä.

**Käyttöohje normaaleille tapeteille:** Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Tapettivuota liisteröidään huolellisesti kauttaaltaan (runsaasti liimaa) ja vuodan päät taitetaan keskelle yhteen ja annetaan vettyä tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vettymisen ajaksi on hyvä laittaa vuodet muovipussin sisälle, jolloin haihtumista ei pääse tapahtumaan. Tapettivuodat asennetaan puskusaumaan ja vuota hierretään alustaansa lastalla tai harjalla.

Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen. Älä säilytä työvälineitä liima-astiassa työmaan kestäessä pidempään.

**KOOSTUMUS**  
 Käyttövalmis,  
 hyytelömäinen  
 ja 1-komponenttinen  
 liima

**KUIVA-AINE PITOISUUS**  
 Noin 10 %

**RAAKA-AINE**  
 Tärkkelys ja PVAc-  
 dispersio

**TIHEYS**  
 1,10 kg/l

**VISKOSITEETTI**  
 15000-20000 MPa

**VÄRI**  
 Kellertävä ja kuivuttuaan  
 väritön

**PH-ARVO**  
 7-8 Neutraali

**RIITTOISUUS**  
 Litralta noin 4-6 m<sup>2</sup>/l

**KUIVUMISAIKA**  
 Noin 12 tuntia

**TUOTEKOKO**  
 5 ja 15 l

# TUOTESELOSTE

Tuotenumero: **RK SEINÄLIIMA 3 IN 1**  
 Tuotekoodi: **A40-41**

Päivitetty:  
 16.1.2015

### KÄYTTÖOLOSUHTEET

Liimauksen aikana +15 °C  
 - + 25 °C ja ilman  
 suhteellinen  
 kosteus alle 65 %

### SÄILYVYYS

Yksi vuosi

### PAKKAUS

Muoviastia PE

### PAKKAUSKOOT

5 ja 15 l

### STB-KOODI

Yksi kolmio

Yksi neliö

Kolme kolmiota



**Työvälineet:** Tela, harja tai liisteröintikone

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

**Jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus ja kuivunut tuote normaaliin jätehuoltoon

**Kuljetus:** VAK/ADR ei luokiteltu

**Huom:** Raskaammat (neliöpaino yli 150 g) lasikuitutapetit suositellaan liimattavaksi RK Lasikuitutapettiliimalla.

STB-KOODI:

### Pulveriliisterit:

● = Tärkkelyspohjainen

●● = Metyyliselluloosapohjainen

●●● = Metyyliselluloosapohjainen vahvistettuna PVAC:lla

### Valmisliimat:

■ = Tärkkelyspohjainen, PVAC:lla tai ilman

■ ■ = Soveltuu, koneelliseen liimaukseen

▲ = Kuiva-ainepitoisuus < 20 %

▲ ▲ = Kuiva-ainepitoisuus > 20 %

▲ ▲ ▲ = Non-woven tapettien liimaukseen

○ = Kosteiden tilojen liima