

Tuotenimi: **RK YLEIS- JA PUULIIMA D2**  
 Tuotekoodi: **A55-57**

Päivitetty:  
 8.9.2015



Käyttövalmis PVAc- pohjainen vedenkestävä puuliima. Liima on vesiohenteinen, ympäristöystävällinen ja hajuton, eikä sisällä liuotinaineita. Liima on palamaton ja kuivuttuaan läpikuultava. Vedenkestävä (D2).

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu sisäkäyttöön tulevan puun, lastulevyn, vanerin, viilun, paperin, pahvin, lastulevyn, kankaan, nahan, mosaiikin yms. liimauksiin. Liimaa voidaan käyttää myös liisterin vahvistukseen.

## KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään yhtenäiseksi tasaiseksi kerrokseksi yhdelle tai molemmille pinoille. Kiinnitä liimattavat pinnat märkäliimauksena. Anna liiman imeytyä 2-3 minuuttia (max 10 min). Yhdistä osat ja paina tai purista kappaleet yhteen (2-3 kg/cm<sup>2</sup>) 1 tunnin ajan. Puristimien avulla saavutetaan paras liimasidos. Poista tahrat välittömästi kostealla liinalla. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti tai tarvittaessa ksyleenillä. Anna liiman kuivua täysin ennen kuin liimasidos joutuu kosketuksiin kosteuden tai veden kanssa. Työvälineet puhdistetaan vedellä.

**Työvälineet:** Liima voidaan annostella suoraan pakkausta tai levittää siveltimellä tai vastaavalla. Liima soveltuu myös ruiskulevitykseen. Käytä liimapuristimia varmistamaan vahva liimaus.

**Säilytys:** Sulje pakkaus hyvin ja varastoi viileässä. Ei saa jäätyä. Pidemmän säilytyksen jälkeen sekoita liima hyvin.

### KOOSTUMUS

Käyttövalmis,  
 nestemäinen  
 ja 1-komponenttinen liima

### RAAKA-AINE

Polyvinyyliasetaatti

### TIHEYS

1,05 kg/l

### LUOKITUS

Kosteudenkestävä  
 (eurooppalainen  
 standardi 204 D2)

### VÄRI

Valkoinen ja kuivuttuaan  
 läpikuultava

### RIITTOISUUS

120 - 180 ml/m<sup>2</sup>.

### ASENNUSAIKA

n. 10 min.

### KUIVUMISAIKA

Lopullinen lujuus 24  
 tuntia  
 (+20 °C)

### TUOTEKOKO

300 ml, 750 ml, 3 l ja 15 l