

Tuotenimi: **RK HIENOTASOITE LF**
 Tuotekoodi: **D56-69**

Päivitetty:
 21.1.2015



Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu hienotasoiite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tuote on hajuton ja väriltään vaaleanharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Hienojakoisen koostumuksensa ansiosta soveltuu erityisesti viimeistelyyn ja pienten kolojen tasoitukseen. Soveltuu rakennusaluustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin.

Alustan esikäsittele: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoiite teräslastalla. Täyttökyky 0-3 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoiite-astiassa.

Käyttöolosuhteet: +5 - +35 °C

Työvälineet: Teräslasta

Säilytys: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys yksi vuosi.

Käyttöturvallisuus: Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

Ympäristön suojele ja jätehuolto: Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

Kuljetus: VAK/ADR ei luokiteltu

KOOSTUMUS
 Käyttövalmis

RAKENNUSMATERIAALIEN
PÄÄSTÖLUOKKA
 M1

RAAKA-AINE
 Täyteaineet (Dolomiitti) ja
 Sideaineet

OMINAISPAINO
 1,20 kg/l

RAEKOKO
 <0,12 mm

VÄRI
 Vaaleanharmaa

PH-ARVO
 7-8 / Neutraali

RIITTOISUUS
 Riippuu tasoitettavasta
 alustasta

KUIVUMISAIKA
 + 20 °C lämpötilassa 1
 mm/h

TUOTEKOKO
 250 ja 400 ml, 1, 3 ja 10 l