

Tuotenimi: **RK MÄRKÄTILATASOITE LW**  
 Tuotekoodi: **D62-64**

Päivitetty:  
 21.1.2015



Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin tiloihin sisätiloissa. Tuote on hajuton ja värittään siniharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusaluksille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Alustan esikäsittele: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistusaineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## KÄYTTÖOHJE

Levitä tasointa teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Suurempien kolojen täytössä on tasoitus tehtävä useampaan. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasointe-astiasissa.

**Käyttöolosuhteet:** + 5 - + 35 °C

**Työvälineet:** Teräslasta

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

**Käyttöturvallisuus:** Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

**Kuljetus:** VAK/ADR ei luokiteltu

**Säilyvyys:** Yksi vuosi

## KOOSTUMUS

Käyttövalmis

**RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKKA**  
 M1

## RAAKA-AINE

Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet

## OMINAISPAINO

1,05 kg/l

## RAEKOKO

<0,15 mm

## VÄRI

Siniharmaa

## PH-ARVO

7-8 Neutraali

## RIITTOISUUS

Riippuu tasoitettavasta alustasta

## KUIVUMISAIKA

+20 °C lämpötilassa 1 mm/h

## TUOTEKOKO

400ml, 500 ml ja 3 l