

# TUOTESELOSTE

Tuotenimi: **RK VAHVIKENAUHA JA LATTIAKAIVOVAHVIKE**  
 Päivitetty: 6.2.2015  
 Tuotekoodi: E25-26



Vesieristeen kanssa käytettävä polyesteri/polypropeenikangasvahvike. Nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin käytetään vahvikenauhaa 20 cm \* 25 m ja lattiakaivon kohdalle 30 \* 30 cm lattiakaivovahviketta.

## KÄYTTÖALUE

Nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivoihin.

## OMINAISUUDET

**Vetolujuus:** 125 N/ 5 cm pituussuunnassa  
 120 N/ 5 cm poikittaissuunnassa

**Venymä:** 32 % pituussuunnassa  
 35 % poikittaissuunnassa

## KÄYTTÖOHJE

Levitä vesieristettä ensin nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivon kohdalle. Kiinnitä vahvikenauha näihin kohtiin pensselillä tai telaamalla. Varmista, että nauha on läpivettynyt. Lattiakaivon kohdalle 30 \* 30 cm vahvikepala. Lattiakaivon sisäpuolelle ei vesieristettä. Levitä sen jälkeen vesieristettä koko käsiteltävälle alueelle. Anna kuivua 4-8 tuntia. Levitä toinen kerros vesieristettä. Annetaan kuivua ennen laatoitusta 12 tuntia.

Leikkaa lattiakaivon kohdalle 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Taita ja kiristä kangas kiristysrenkaalla kaivon sisäreunoille.

**PAINO**  
50 g/m<sup>2</sup>

**PAKSUUS**  
0,24 mm

**TUOTEKOKO**  
**VAHVIKENAUHA**  
20 cm x 25 m

**TUOTEKOKO**  
**LATTIAKAIVOVAHVIKE**  
30 x 30 cm