

Tuotenimi: **RK MAALARI YLEISPUHDISTUS**
 Tuotekoodi: **F20-22**

Päivitetty:
 9.2.2015



Vesiliukoinen liuotintiviste yleispuhdistukseen.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu lian, vahan ja rasvanpoistoon maalattavilta tai liimattavilta pinnoilta.

KÄYTTÖOHJE

Peltikatot, muovipinnat tai aiemmin maalatut betoni- ja levy-pinnat ennen maalausta tai liimausta.

Maalari yleispuhdistus laimennetaan veteen:

1:15 – 20 Yleispuhdistus ennen maalausta tai liimausta

1:10 – 15 Peltikatot

1: 4 – 8 Pinttyneen vahan poisto

Puhdistusteho paranee, kun vaikutusaikaa lisätään ja käytetään lämmintä vettä. Lopuksi kevyt vesihuuhtelu irronneen lian poistamiseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJE

Tuote: Pienet määrät voidaan antaa haihtua ulkoilmaan. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteen vastaanottoaikaan tai Ekokem Oy:lle. Ei saa päästää viemäriin.

Pakkaus: PET-muovia, joka tyhjänä voidaan toimittaa kierrätykseen tai kaatopaikalle.

Tärkeää: Syttyvää, haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

KULUTUS

Käyttökohteesta riippuen

VARASTOINTI JA KULJETUS

Suojeltava jäätymiseltä

Huom! Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi

runsaalla vedellä

(15 min ajan) ja mentävä lääkäriin. Käytä sopivia

kumikäsineitä, varsinkin

herkkäihoiset.

TUOTEKOKO

1, 3 ja 10 l