



VEDENKESTÄVYYS

Erittäin hyvä

LÄMMÖNKESTÄVYYS

-40 °C - +150 °C

UV KESTÄVYYS

Erittäin hyvä

KEMIKAALI KESTÄVYYS

Erittäin hyvä

HOMEEN KESTÄVYYS

Erittäin hyvä

MAALATTAVUUS

Ei maalattavissa

JOUSTAVUUS

Erittäin hyvä

TÄYTTÖKYKY

Hyvä

POHJA

Silikoni elastomeeri

VÄRIT

Valkoinen ja väritön

TUOTEKOKO

60 ml

OMINAISUUDET

Korkealaatuinen, pysyvästi elastinen, vedenkestävä silikoni, joka on etikkapohjainen. Sisä- ja ulkokäyttöön. UV:n ja säänkestävä.

- Merivedenkestävä
- UV- ja säänkestävä
- Homeenkestävä
- Erinomainen sitoutuminen kaikille pinnoille
- Kemikaaleja kestävä
- Väripitävä
- Pysyvästi elastinen
- Helppo käyttää

KÄYTTÖALUE

Tiivistää kaikki liitokset, aukot ja halkeamat. Soveltuu mm. rakentamisen tiivistämiseen, kuten saniteettitilojen asennuksiin esim. suihku, wc, jne. liitokset. Liimaa lähes kaikkia materiaaleja. Ei tartuntaa bitumi-, polyeteeni-, polypropeeni- ja teflonpintoihin.

KÄYTTÖOHJE

Työstölämpötila:

Työstä ainoastaan lämpötilan ollessa +5 °C - +40 °C välillä.

Materiaalin kunto:

Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja puhdistettuna pölystä, ruosteesta, maalista sekä rasvasta. Hio synteettiset pinnat karkeiksi ennen tiivistämistä.

Esikäsitely:

Saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen, käytä maalarinteippiä pitkin liimauksen reunan. Vältäaksesi kitin tartuntaa kolmeen pintaan, käytä saumanauhaa tai vastaavaa tiivistettävän sauman pohjalla.

KÄYTTÖ

Riittoisuus:

1 tuubi riittää arviolta noin 1,5 m, täytettävän uran ollessa 6 x 6 mm.

Kosteat / kuivat tahrat:

Poista tuoreet tahrat RK Lakkabensiinillä tai vastaavalla. Kuivuneet tahrat poistetaan mekaanisesti.