



KOSTEUDEN KESTO

Hyvä

VEDEN KESTO

Todella hyvä

LÄMMÖN KESTO

-20 °C - +100 °C

UV-SÄTEILYN KESTO

Erittäin hyvä

KEMIKAALIEN KESTO

Hyvä

MAALATTAVUUS

Erittäin hyvä

ELASTISUUS

Erittäin hyväsuojattuna.

TÄYTTÖKYKY

Hyvä

TUOTEKOKO

370 g patruuna

OMINAISUUDET

Extra-vahva, liuotinvapaa rakennusliima joka pohjautuu akrylaatti polymeeri dispersioon, sekä omaa todella korkean alkuliimaus voiman. Ihanteellinen lujiin kiinnityksiin kaikille materiaaleille jotka tarvitsee välitöntä kiinnitystä huokoiseen pintaan. Helppo käyttää.

- Todella korkea välitön liimausvahvuus 120 kg/m²
- Extra-vahva lopullinen liimausvahvuus
- Pysyvästi elastinen
- Yleismaailmalliseen käyttöön
- Liuotin vapaa
- Ei enää ruuveja ja nauvoja: nopeaa ja helppoa

KÄYTTÖALUE

Ihanteellinen supernopeisiin liimauksiin. Liimaa kaikkia materiaaleja, kuten puu, synteettiset materiaalit, metalli, kivi, kipsi, laatat ja polystyreeni vaahto, sekä kaikkia pintoja, kuten betoni, kivi, kipsi, puu ja lastulevy. Esimerkit käyttökohteista: koottaessa puukehystä, jalkalistat, kynnykset, koristelilat, ikkunalaudat, rakennuslevyt, kipsilevyt ja laatat. Sopii myös materiaalien koristeluun, kuten koriste ja koristereunojen kiinnittämiseen kipsiin, styrokseen ja polyuretaaniin, kiinnittää myös nimikyltit ja kannatinkoukut. Myös erinomainen pintojen liimaamiseen. Ei sovellu tiiviin materiaalin liimaamiseen tiiviille pinnalle, eikä alueille joissa on pysyvä korkea kosteusaste tai on jatkuvasti kosketuksissa veden kanssa, eikä peileihin, polyeteeniin tai polypropeeniin.

KÄYTTÖOHJE

Työskentely olosuhteet:

Älä käytä kylmemmässä kuin +5 °C

Materiaalin kunto:

Liimattavat materiaalit pitää olla puhtaat, kuivat ja puhdistettu pölystä ja liasta. Toinen liimattavista osista pitää olla huokoinen. Varmista että pinta on vankka.

Työkalut, joita tarvitset:

Käytä massapuristinta käsitellessäsi patruunaa. Kumivasaraa voidaan hyödyntää. Käytä liiman levitintä (2 mm) pintojen liimaamiseen.