



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON BETONIKITTI
Tuotekoodi: G181

Päivitetty:
3.6.2015



KOSTEUDENKESTÄVYYS

Hyvä

VEDENKESTÄVYYS

Hyvä

LÄMMÖNKESTÄVYYS

-15 °C - +50 °C

UV:N KESTÄVYYS

Hyvä

HOMEEN KESTÄVYYS

Ei yhtään

VÄRI

Harmaa

MAALATTAVUUS

Hyvä

ELASTISUUS

Nolla

TÄYTTÖKYKY

Hyvä

TUOTEKOKO

310 ml

OMINAISUUDET

Paikkausmassa, joka korjaa ja paikkaa halkeamat ja raot. Korkealaatuinen paikkausmassa korjaamaan laajat lohkeamat ja halkeamat laastiliitoksissa, betonissa jne. Täyttävä, sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva sekä sään kestävä.

Erinomainen kiinnittyminen sementtiin, betoniin ja kiveen. Sisä ja ulkokäyttöön. Maalattavissa. Ei kutistu. Harmaa. Hiottavissa.

KÄYTTÖALUE

Laajojen halkeamien ja lohkeamien korjaukseen laastiliitoksissa, (betoni) seinissä, sisällä ja ulkona. Ideaali palauttamaan repeytymiä (laasti)liitoksissa ikääntyneillä seinillä. Erinomainen kiinnittyminen moniin rakennusmateriaaleihin, kuten betoniin, muurattuun pintaan ja kiveen. Ei sovellu seuraaville materiaaleille: bitumi, polyeteeni, polypropeeni ja PTFE.

KÄYTTÖOHJE

Työstölämpötila: +5°C - +40 °C

Pinta vaatimukset: Pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja poistettava pöly, ruoste sekä rasva pinnalta.

Työkalut: Levitä massaa Bison Power Pistoolilla. Käytä Bison multi toolia patruunan avaamiseen ja massan työstämiseen. Leveämmillä aloilla käytä lastaa.

Käyttö:

Riittoisuus: 1 patruuna riittää 6,4 metriin täytettävän uran ollessa 8 x 6 mm.

Käyttöohjeet: Leikkaa muovinen nuppi kierteen yläpuolelta. Kieritä muovinen nokka patruunaan kiinni ja leikkaa viistosti haluttuun leveyteen. Levitä patruunan sisältö käyttäen patruunapistoolia. Sauman minimimitta on 6 mm ja maksimi 18 mm. Levitä massa tasaisesti saumaan, 10 minuutin sisään paina ja työstä kostutetulla lastalla tai Bison multi toolilla. Älä käytä seinään joka altistuu suoralle auringon valolle asennuksen aikana. Tällä voi olla haitallinen vaikutus lopputuloksessa. Ei sovi laajennusliitoksille. Muutaman tunnin kuluttua massa on sään ja veden kestävä.

Tahrat ja jäämät: Noin 10 minuutin kuluttua, puhdista täplät ja liitokset käsiharjalla tai märällä sienellä.

TEKNISET OMINAISUUDET

Pohja: polymeeridispersio

Viskositeetti: Pastamainen

Kiinteä aine pitoisuus: noin 85 %

Tiheys: noin 1,65 g/cm³

Varastointi aika: Vähintään 24 kuukautta. Rajallinen varastointiaika avaamisen jälkeen. Varastoi viileässä ja kuivassa paikassa, pakkaselta suojattuna.

Huom:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.



Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi

Nämä tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen käytölle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukseksi ja vastaavat tämänhetkistä tietämystämme. Tämä ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiottussa käyttötarkoituksessa. Useiden eri käyttötarkoitusten ja käyttötapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastausta. Kysymyksissä ota yhteyttä: +358 (0)19 457 4400 tai sähköpostitse info@rakennuskemia.fi