

Tuotenimi: **RAKSA 3 POHJAMAALI**
 Tuotekoodi: **H4**

Päivitetty:
 9.2.2015



Edullinen, täyshimmeä ja vesiohenteinen sisälätekseksi kuiviin sisätiloihin. Raksa 3:a on saatavissa valkoisena tai maalarinvalkoisena.

KÄYTTÖALUE

Seinä- ja kattopintojen pohjamaalaamiseen sekä toissijaisten pintojen maalaamiseen/valkaisemiseen, kuten varasto- ja säilytystilat, autotallit, kellarit, hallit jne. Ei sovellu kohteisiin missä tarvitaan pyyhkimisen- tai hankauksenkestävyyttä.

OMINAISUUDET

Täyshimmeä, vesiohenteinen.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely: Pohjien on oltava kiinteät, puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Pese ja huuhtelee likaiset pinnat. Poista irtonainen maali.

Maalausolosuhteet: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

ASENNUS

Maalauksen suoritus: Sekoita maali huolellisesti. Suojaa ympäristö maaliroiskeilta. Telaa, sivele tai ruiskuta maalia runsaasti alustaan. Tummat alustat vaativat useamman maalauskerran. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi.

Työvälineiden puhdistus: Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Huom! Raksa 3 on ympäristöystävällinen, siksi maalin jäänteet voidaan antaa kuivua astiaan ja toimittaa normaaliin jätehuoltoon. Pakkaus on kierrätettävää muovia.

TULENARKUUS

Ei tulenarkaa, LT-ryhmä 0

RIITTOISUUS

4 - 5 m²/l

PESUNKESTÄVYYS

Ei kestä vesipesua

VÄRIT

maalarinvalkoinen

TYÖSTÖ

Tela, sively tai vedellä ohennettuna ruiskumaalaus

KUIVUMISAIKA

Pölykuiva 4 h, päälle maalattavissa 10 h, lopullinen kuivuminen viikossa

VARASTOINTI JA KULJETUS

Suojattava pakkaselta ja kylmyydeltä.

TUOTEKOKO

9 l