

Tuotenimi: **RAKSA 7 SISÄREMONTTIMAALI**
 Tuotekoodi: H5

Päivitetty:
 9.2.2015



Vesiohenteinen akrylaattilateksi, DIN 53778 normit täyttävä kulutusta ja pesua kestävä sisämaali kodin kuiviin tiloihin.

KÄYTTÖALUE

Seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu rapatuille-, kipsikartonki-, betoni-, tasoite-, tiili- ja puukuitulevy-pinnoille sekä ennen maalatuille pinnoille.

OMINAISUUDET

Vesiohenteinen, kestää kulutusta ja pesua.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Pohjien on oltava kiinteät, puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Pese ja huuhtelee likaiset pinnat. Poista irtonainen maali.

Maalausolosuhteet:

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

ASENNUS

Sekoita maali huolellisesti. Suojaa ympäristö maaliroskeilta. Telaa, sivele tai ruiskuta maalia runsaasti alustaan. Tummat alustat vaativat useamman maalauskerroksen. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Työvälineiden puhdistus: Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Huom! Raksa 7 on ympäristöystävällinen, siksi maalin jäänteet voidaan antaa kuivua astiaan ja toimittaa normaaliin jätehuoltoon. Pakkaus on kierrätettävää muovia.

SISÄMAALIEN EN 13300
 -STANDARDIN MUKAINEN
 MÄRKÄHARJAUSKESTÄ-
 VYYSLUOKKA

2

TULENARKUUS

Ei tulenarkaa, LT-ryhmä 0

RIITTOISUUS

5 - 8 m²/l

PESUNKESTÄVYYS

Kestää vesipesua

VÄRI

Maalarinvalkoinen

TYÖSTÖ

Tela, sively tai vedellä
 ohennettuna
 ruiskumaalaus

KUIVUMISAIKA

Pölykuiva ½ h, päälle
 maalattavissa 7-8 h

VARASTOINTI JA

KULJETUS

Suojattava pakkaselta ja
 kylmyydeltä.

TUOTEKOKO

9 l