

Tuotenimi: ULTRAMENT AQUA KUULTO
 Tuotekoodi: J24

Päivitetty:
 19.5.2015



Suojaa puupintoja kosteudelta ja antaa kauniin ruskean sävyn.

Ominaisuudet ja käyttöalueet: Värillinen, kuivana mattapintainen kuullote perinteisille puuaidoille. Tunkeutuu syvälle puuhun ja muodostaa vettähylykivän, halkeilemattoman ja säänkestävän pinnan.

Alustan esikäsittely: Alustan on oltava imukykyinen, puhdas ja kuiva. Tarvittaessa pintaa hiotaan, kunnes alustasta tulee imukykyinen. Suola ja hartsit poistetaan pinnalta. Tuore painekyllästetty puu käsitellään vasta, kun öljy on haihtunut. Tuore puu on käsiteltävä sopivalla liuotinaineettomalla puunpohjustusaineella. Sinistymiselle altis puu (kuusi, mänty, lehtikuusi jne.), jota käytetään ulkona käsitellään ensin sinistymisenestoaineella.

ENSİKÄSITTELY

3 sivelykertaa

HUOLTOKÄSITTELY

1-2 sivelykertaa

TYÖSTÖLÄMPÖTILA

Vähintään +10 °C

KUIVUMISAIKA SIVELYKERTOJEN VÄLILLÄ

Noin 30 - 60 minuuttia

KUIVUMISAIKA

Noin 24 tuntia

RIITTOISUUS

Noin 150 - 200 ml/m²
sivelykertaa kohti

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen
vedellä,
johon on lisätty
yleispuhdistusainetta

TUOTEKOKO

5 l

Työstö: Kanisteria ravistetaan ennen käyttöä. Kuullotetta levitetään laimentamattomana puunsuojasiveltimellä puunsyyn suuntaisesti. Tarvittaessa pinnalle voidaan tehdä välihiointa ensimmäisen sivelykerran jälkeen.

Huom. Ei sovellu koviille ja trooppisille puulajeille (esim. tiikki, tammi, bankirai, Douglas jne.) eikä puupinnoille, joilla kävellään (esim. puuterassit jne.). Tuotetta ei tule käyttää sateessa eikä sateen uhatessa. Jokaisen puulajin oma väri vaikuttaa siihen, miltä värillinen kuullote näyttää kullakin pinnalla.

Suosittellemme kokeilemaan kuullote ensin huomaamattomaan kohtaan. Tuote ei sovellu mehiläispesärakenteiden käsittelyyn. Pintojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa ne uudistetaan. Teknisessä esitteessä annettuja ohjeita on noudatettava.

Varastointi: Pakkaselta suojattuna. Säilyy vähintään 2 vuotta. Täyttä VOC -asetuksen vaatimukset. EU-raja-arvot tälle tuotteelle (Kat. AII/f) 150 g/l (2007) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää max. 3.5 g/l VOC. Täysin tyhjät astiat voidaan toimittaa normaaliin jätehuoltoon.