



### TEKNISET TIEDOT

**RIITTOISUUS**  
6-12 m<sup>2</sup>/l

**KUIVA-AINEPITOISUUS**  
24 tilavuus %

**TIHEYS**  
noin 0,9 kg/l

**OHENNE JA  
TYÖVÄLINEIDEN PESU**  
vesi

**KUIVUMISAIKA**  
noin 16- 24 h, + 23 °C / ilman  
suhteellinen kosteus 50 %

**VÄRISÄVY**  
Väritön (sävyttävissä), harmaa  
ja ruskea

**PAKKAUKSET**  
0,9, 2,7 ja 9 L

### TYYPPI

Puuhun erinomaisesti tunkeutuva luonnonöljypohjainen puunkäsittelyaine. Antaa puulle vettä hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan. Vesiohenteinen.

### KÄYTTÖKOHTEET

Painekyllästetyn-, sahatun- ja höylätyn puun kyllästämiseen ulkona. Soveltuu uusille ja aikaisemmin lahonestoaineilla tai puuöljyllä käsitellyille pinnoille: terassit, laiturit, puutarhakalusteet, ritalät ym. Puuöljyä ei suositella esimerkiksi leikkuulaudoille tai keittiötasoille sen sisältämän homeenestoaineen takia. Puuöljyä ei myöskään pidä käyttää pohjustusöljynä, koska se ei ole ylimaalauskelppoinen maaleilla.

### ERITYISOMINAISUUDET

Luonnonystävällinen vesiohenteinen puuöljy, joka sisältää erityisiä vettähylkiviä luonnonöljyjä. Puuöljyllä on erityisen hyvät tunkeutumisoimaisuudet puuhun samalla kun se antaa vettähylkivän pinnan. Kun puu paisuu ja kutistuu, hartsit eivät aina pysty pitämään puukuituja yhdessä jolloin puu halkeaa. Hyvin öljytty puu ei ime vettä, jolloin puun paisuminen ja kutistuminen saadaan minimoitua. Puuöljyn tarkoitus on kyllästä puu, eikä muodostaa paksua kalvoa puun pintaan. Tästä syystä imemätön öljy poistetaan pinnasta ennen kuivumista. Paras kesto saadaan käsittelemällä ulkona olevat puupinnat 2 kertaa vuodessa. Käsittelemällä puu syksyllä saadaan hyvä suoja talveksi.

### KÄYTTÖOHJEET

#### PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aine teräs- tai juuriharjalla. Vanhalta käsiteltävältä pinnalta lika poistetaan. Homehtuneet pinnat pestään Homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan pinnan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan lakkabensiinillä.

## MAALAUUS

Sively, ruiskutus tai upotus.

Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä säännöllisesti käytön aikana.

## MAALAUUSOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja puuöljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

## TYÖTURVALLISUUS

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ruiskutettaessa estettävä höyryn leviäminen työpaikan ilmaan tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Itsesyttymisvaara rievuissa ja trasselissa. Hävitettävä asianmukaisesti esim. upottamalla veteen tai polttamalla.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

## YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

## VOC

Voc raja-arvo (cat A/f): 130 g / l (2010)

Tuotteen VOC <130g / l

## KULJETUS

VAK/ADR -