



TEKNISET TIEDOT

ENSİKÄSITTELY

3 sivelykertaa

HUOLTOKÄSITTELY

1-2 sivelykertaa

TYÖSTÖLÄMPÖTILA

Vähintään +10 °C

KUIVUMISAIKA
SIVELYKERTOJEN
VÄLILLÄ

Noin 30 - 60 minuuttia

KUIVUMISAIKA
Noin 24 tuntia

RIITTOISUUS

Noin 150 - 200 ml/m²
sivelykertaa kohti

TYÖVÄLINEIDEN

PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä,
johon on lisätty
yleispuhdistusainetta

TUOTEKOKO

3 L

TYYPPI

Puuhun erinomaisesti tunkeutuva luonnonöljypohjainen kuullote. Tunkeutuu syvälle puuhun ja muodostaa vettähylykivän, halkeilemattoman ja säänkestävän pinnan.

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖKOHTEET

Väri ruskea, kuivana mattapintainen kuullote perinteisille puuaidoille ja vastaaville rakenteille. Tunkeutuu syvälle puuhun ja muodostaa vettähylykivän, halkeilemattoman ja säänkestävän pinnan.

Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla imukykyinen, puhdas ja kuiva. Tarvittaessa pintaa hiotaan, jotta alustasta tulee imukykyinen. Suola ja hartsit poistetaan pinnalta. Tuore painekyllästetty puu käsitellään vasta, kun öljy on haihtunut, eli noin 6-12 kk kuluttua asennuksesta. Tuore puu on käsiteltävä sopivalla liuotinaineettomalla puunpohjustusaineella. Sinistymiselle altis puu (kuusi, mänty, lehtikuusi jne.) kannattaa käsitellä ensin sinistymisenestoaineella ennen ulkokäyttöä.

Käyttö: Ravisteta kanisteria ennen käyttöä. Kuullote levitetään laimentamattomana puunsuojasiveltimellä puunsyiden suuntaisesti. Tarvittaessa pinnalle voidaan tehdä välihionta ensimmäisen sivelykerran jälkeen.

ERITYISOMINAISUUDET

Huomioitavaa: Kuullote ei sovellu koville ja trooppisille puulajeille (kuten tiikki, tammi, bankirai, Douglas jne.) eikä puupinnoille, joihin kohdistuu rasiutusta (esim. puuterassit jne.). Tuotetta ei tule käyttää sateessa eikä sateen uhatessa. Tuotteen väri vaihtelee puulajista riippuen. Kuullotta kannattaa ensin kokeilla huomaamattomaan kohtaan soveltuvan värisävyn varmistamiseksi. Tuote ei sovellu mehiläispesäarakenteisiin. Pintojen kuntoa tulee tarkastella säännöllisesti ja tarvittaessa käsittely uusitaan.

Varastointi: Pakkaselta suojattuna. Säilyy vähintään 2 vuotta.

Hävitys: Täysin tyhjät astiat voidaan toimittaa normaaliin jätehuoltoon.

Täyttää VOC -asetuksen vaatimukset. EU-raja-arvot tälle tuotteelle ovat (Kat. A/f) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää max. 130 g/l VOC.