

# TUOTESELOSTE

Tuotenimi: **RK IKKUNA- JA OVITIIVISTE TPE O-PROFIILI** Päivitetty:  
 Tuotekoodi: **L72** 10.2.2015



RK Yleistiiviste on itseliimautuva väritön termoplastinen elastomeeritiiviste (TPE) oviin ja ikkunoihin. TPE on uutta, nykyaikaista, korkealaatuista, täysin kierrätettävää materiaalia ja se on helppo asentaa.

## KÄYTTÖALUE

Ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä / kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa. Joustava, veden- ja pesunkestävä.

## KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Irrota tiivisteet varovasti vetämällä toisistaan. Poista liimapintaa suojaava suojapaperi. Vältä liimapintaan koskemista, tämä voi vähentää tarttuvuutta. Liimaa tiiviste puhdistettuun pintaan. Vältä asennusta alle +5 °C lämpötilassa.

Asennus: Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin. Soveltuu 1 - 7 mm rakoihin eli kaikille yleisimmille ikkuna- ja ovimalleille, leveys 9 mm.

Asennusvinkki: Tarkista ikkunan ja puitteen tai oven ja karmin väliin tulevan tiivisteiden rako esim. sinitarralla. Tiivisteiden pysyminen kannattaa varmistaa niittaamalla tiivisteiden molemmat päät puitteeseen kiinni. Älä asenna tiivisteitä toistensa päälle.

Käy tutustumassa myös tiivistysoppaaseen osoitteessa [www.tiivistysopas.fi](http://www.tiivistysopas.fi)

### VÄRI

Väritön

### MATERIAALI

Termoplastinen elastomeeri (TPE)

### SUOJAA

Kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja säästää energiaa.

### KÄYTTÖIKÄ IKÄ

Yli 100 000 oven/ikkunan sulkemista ja materiaalina yli 15 vuotta

### PROFIILIN SOVELTUVUUS

1-7 mm rakoihin

### TUOTEKOKO

6 m