

Tuotenumero: **RK IKKUNA- JA OVITIIVISTE E**  
 Tuotekoodi: **L80-85**

Päivitetty:  
 10.2.2015



RK ikkuna- ja ovitiivisteet ovat itseliimautuvia, korkealaatuisia, kestäviä ja joustavia. Tiivisteet ovat EPDM-kumista valmistettu.

## KÄYTTÖALUE

Ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä / kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa.

## KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Irrota tiivisteet varovasti toisistaan. Poista liimapintaa suojaava suojapaperi. Vältä liimapintaan koskemista, tämä voi vähentää tarttuvuutta. Liimaa tiiviste puhdistettuun pintaan. Vältä asennusta alle +5 °C lämpötilassa.

**Asennus:** Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin. Vältä tiivisteiden asentamista kylmään, kosteaan tai epäpuhtaaseen pintaan. Profiili valitaan tiivistettävän raon mukaan. E-profiili soveltuu 2 - 3,5 mm rakoihin, profiilin leveys 9 mm.

**Asennusvinkki:** Tarkista ikkunan ja puitteen tai oven ja karmin väliin tulevan tiivisteiden rako esim. sinitarralla. Tiivisteiden pysyminen kannattaa varmistaa niittaamalla tiivisteiden molemmat päät puitteeseen kiinni. Älä asenna tiivisteitä toistensa päälle

Käy tutustumassa myös tiivistysoppaaseen osoitteessa [www.tiivistysopas.fi](http://www.tiivistysopas.fi)

**LÄMMÖNKESTÄVYYS**  
 -40 °C - +60 °C

**VÄRIT**  
 Valkoinen ja ruskea

**MATERIAALI**  
 Pitkäikäistä EPDM-kumi

**SUOJAA**  
 Kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja säästää energiaa.

**KÄYTTÖIKÄ**  
 Olosuhteista riippuen noin 8 vuotta

**PROFIILIN MITAT**  
 9 x 4 mm

**PROFIILIN SOVELTUVUUS**  
 2 - 3,5 mm rakoihin

**TUOTEKOKO**  
 6, 25 ja 100 m