



TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS

Vesipohjainen sekoitus
silikoneista

PH-ARVO

7,5-8

TIHEYS

n. 0,990 g/cm³

RIITTOISUUS

1 litra riittää noin 20-30
m², riippuen pinnan
imukyvästä

PAKKAUS

2,5 litran, PE-pakkaus

VARASTOINTI

Suojassa pakkaselta

TUOTEKOKO

2,5 l

OMINAISUUDET

Tunkeutuu syvälle pintaan. Tekee pinnasta vettä hylkivän vaikuttamatta vesihöyryn läpäisevyyteen. Tehokas suoja kovia sateita vastaan. Vesi pisaroituu ja valuu pois. Vähentää uudelleen likaantumista. Parantaa vapaa-hengitys toimintoa tehdyssä muurauksessa ja estää haitallisen kukinnan. Tehokkaasti vähentää veden kertymistä, heikentää lämmön johtavuutta muurauksissa. Parantaa lämpöä eristävää ominaisuutta. Yleensä ei tuo huomattavaa muutosta muuraukseen. Hydrofobisille (vettähylkiville) julkisivuille. Tuote on alkalinen ja neutraalipohjainen.

KÄYTTÖALUE

Sopii kaikille huokoisille ja imukykyinen pinnoille ja muurauksille. Kipsisille, betonisille ja klinkkerisille julkisivuille. Luonnollisille ja keinotekoisille kiville, kuten marmori, iskostunut marmori, sementtimosaikki, hiekkakivi, graniitti, porfyryri ja kova kivi. Klinkkeri ja savitiilet, myös kattotiilet.

KÄYTTÖOHJEET

Laita tarvittava määrä kyllästettä kuivaan, puhtaaseen alustaan sivelemällä tai ruiskuttamalla. Laita ohut kerros kovalle kivelle. Toistettuna käsittely ennen kuivumista (märkää märälle) parantaa tunkeutumissyvyyttä ja vettä hylkivää ominaisuutta. Ohuen kerroksen sively on riittävä koville pinnoille.