



## KUVAUS

Tytan B1 palokatkonauha on suunniteltu estämään tulipalon ja savun leviäminen osastosta toiseen erityisesti kaapeli- ja muoviputkiläpivienneissä seinissä ja lattioissa. Nauha on joustava ja sen muovinen pussi sisältää grafiittia, joka tulipalossa laajenee moninkertaisesti sulkien sulavien putkien jättämät aukot.

## KÄYTTÖALUEET JA OMINAISUUKSIA

Tytan B1 Palokatkonauha soveltuu käytettäväksi PVC/PP/PE/ABS/Friaphon-putkille. Palokatkonauhoja on saatavilla neljää eri kokoa putkikoon mukaisesti: 160x75mm, 110x50mm, 82x50mm ja 55x50mm. 55mm nauha on saatavissa myös 25m rullina.

Nauha pyöritetään putken ympärille, kiinnitys liimapinnalla. Tiivistä nauha Tytan B1 paloakryyllillä tai palokipsimassalla tiiviiksi putkiin. Tuote soveltuu putkiläpivienteihin betoni-, harkko-, palovillalevy-, tiili- ja kipsilevyrakenteille.

## ASENNUSOHJEITA

1. Valitse nauha vastaamaan oikeaa putkikokoa. Tällöin se sisältää oikean kerrosmäärän grafiittiliuskoja, joiden minimimäärä paloluokan saavuttamiseksi annetaan asennusohjeessa. Älä avaa valkoista suoja muovia.
2. Kiinnitä palokatkonauha mahdollisimman kireästi putken ympärille, jotta nauhan ja putken väliin ei jää tyhjää tilaa. Jos käytät 25m rullaa, huomioi että siinä näkyvä valkoinen verkkopinta EI saa tulla putkea vasten. Verkkopinta määrittää oikean paisumissuunnan.
3. Lattianläpivienneissä yksi nauha asennetaan tasan lattian alapinnan kanssa siten, että nauhan reuna jää hieman näkyviin. Jos asennus vaatii työstä rakenteen avaamista, selvitä voitko käyttää palokatkomansettia samaan palouokkaan.
4. Seinäläpivienneissä asennus tehdään seinän molemmin puolin siten, että nauhan reuna jää hieman näkyviin.
5. Jos nauhaa käytetään ontelolaatoissa tai vajaisissa rakenteissa, täytä palovillalla rakenne oikeaan paksuuteen tarvittaessa.
6. Kun nauha on tukevasti paikallaan, vala aukko Tytan B1 palokipsimassalla tarvittavaan paksuuteen (käytä laudoitusta tarvittaessa valussa apuna)
7. Tytan B1 palokatkonauhaa voidaan käyttää myös Tytan B1 palokatkovyn kanssa. Tällöin tiivistä läpivienti molemmin puolin lopuksi paloakryyllillä.
8. Asennuskuvat eri asennustavoista löytyvät erillisestä asennusohjeesta.

Tuotekoodit palokatkonauhoille: 55 x 50 mm T170 / 82 x 50 mm T171 / 110 x 50mm T172 / 160 x 75mm T173 / Nauha 25m T178

## Tuotekoko

Nopeasti lämpöön reagoiva grafiittinauha

Laajeneminen > 20-kertainen

Nauhoissa tehokas tarrakiinnitys putken pintaan

Käyttölämpötila -15... + 75°C

Paloluokitus rakenteille EI 60 - EI 240(EN1366-3)

## SERTIFIKAATIT

CE-merkki  
ETAG 026-2  
ETA 15/0034