



Tytan Cleaner on monivaikutteinen aine jota suositellaan tuoreiden PU-vaahdotahrojen ja liimojen puhdistamiseen. Korvaamaton lisä pullojen venttiileiden ja PU-vaahdon asennuspistoolien puhdistamiseen. Puhdistusaine on erinomainen rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin ja polyuretaanin laittoa. Käytetty ponnekaasu on otsoniystävällistä. Korkealaatuinen TYTAN Cleaner on tehty ISO 9001 mukaan.

EDUT

- Erinomainen tuoreiden polyuretaanivaahtojen ja liimojen poistamiseen
- Korvaamaton asennuspistoolien ja pullojen venttiilien puhdistamiseen
- Moneen puhdistukseen
- Helppo käyttää
- Varastointiaika - 36 kuukautta
- Ympäristölle turvallinen – Otsoniystävällinen ponnekaasu, ei sisällä CFC ja HCFC

Tytan Professional 02 HD PU -Pillivaahtoa suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto ei pääse valumaan suorilta pinnoilta. Se on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60°C – +100°C), ja on kosteutta kestävä. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Korkealuokkaiset Tytan PU -vaahdot on valmistettu ISO 9001: 2008 mukaan. 02 -vaahdot on luokiteltu myös M1 - luokan rakennusmateriaaleiksi Rakennustietosäätiö RTS:n toimesta Suomessa, mikä tarkoittaa sitä, että kovettunut 02 -vaahto on hajuton eikä vapauta TVOC, formaldehydejä, ammoniakkia tai isosyanaatteja.

EDUT

- 0% MDI-päästöjä – työturvallisuus lisääntyy!
- Tiivis venttiili, joka on valmistettu hyvin istuvista muovielementeistä!
- Ei kumielementtejä – ei venttiilin kiinniliimautumista!
- Uudelleenkäytettävä jopa 3 kuukauden päästä ensimmäisestä käyttökerrasta – pidempi käyttöikä!
- Varastointi ja kuljetus missä tahansa asennossa
- M1 -luokan rakennusmateriaali
- Pitkä varastointiaika - 18 kuukautta
- Otsoniystävällinen, ei sisällä CFC tai HCFC -päästöjä

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

- Annostelulaitteiden puhdistamiseen pitämään niiden osat toimivina
- Kovettumattoman yksikomponenttisen PU-vaahdon ja liimojen liuottamiseen
- Rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin ja polyuretaanin laittoa

TEKNISET TIEDOT

Netto sisältö	500 ml	
Liutain	Asetoni	70-80%
Ponnekaasu	Propane/butane/isobutene	25%

KÄYTTÖOHJEET

Manuaalinen käyttö: Laita mukanaoleva ohjain Cleanerin venttiiliin. Ruiskuta pullon venttiili ja tuoreet PU vaahto- tai liimatahrat puhdistusaineella. Poista tahrat kuivalla kankaalla.

Pistoolikäyttö: Irrota pistooli PU-vaahtopullosta. Paina liipasimesta poistaaksesi vaahto pistoolista. Kiinnitä mukanaoleva ohjain Cleanerin venttiiliin. Ruiskuta puhdistusainetta PU-vaahtopullon venttiiliin ja pistoolin adapteriin. Poista ohjain ja kierrä Cleaner pullo pistooliin. Paina liipasimesta useita kertoja.

Lisää tietoa Käyttöturvatiiedoissa (MSDS).

Kierrätetään laissa mainittujen määräysten mukaan.