

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

### 1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml**
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata**  
Ehituskemikaalid
- **Aine/preparaadi kasutamine** Montaaži vahend
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/Tarnija:**  
TYTAN PROFESSIONAL  
Selena FM S.A.  
ul. Legnicka 48 A 54-202 Wrocław, Poland  
tel.: +48 71 78 38 290  
e-mail: office@selena.com  
www.selena.com  
BDO: 000136566
- **Lähemat informatsiooni saab:** msds@selena.com
- **1.4 Hädaabitelefoni number**  
Mürgistusteabekeskuse:  
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90  
Häirekeskuse number: 112

### 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**



GHS02 leek

Aerosol 1 H222-H229 Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.



GHS08 terviseoht

|               |      |   |
|---------------|------|---|
| Resp. Sens. 1 | H334 | Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. |
| Carc. 2       | H351 | Arvatavasti põhjustab vähktõbe.   |
| STOT RE 2     | H373 | Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.                     |



GHS07

|               |      |  |
|---------------|------|--|
| Acute Tox. 4  | H332 | Sissehingamisel kahjulik.                    |
| Skin Irrit. 2 | H315 | Põhjustab nahaärritust.                      |
| Eye Irrit. 2  | H319 | Põhjustab tugevat silmade ärritust.          |
| Skin Sens. 1  | H317 | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. |
| STOT SE 3     | H335 | Võib põhjustada hingamisteede ärritust.      |

- **2.2 Mürgistuselemendid**
- **Mürgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise käsitleva) määruse nõuete kohaselt.

(Jätub lehel 2)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml

(Jätkub lehel 1)

### · Ohupiktogramm



GHS02 GHS07 GHS08

### · Tunnussõna Ettevaatust

#### · Märgistuskomponendid ohu määramiseks:

difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homoloogid, n=0-4

#### · Ohulaused

H222 Eriti tuleohtlik aerosool.

H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

#### · Hoiauslaused

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P260 Gaasi mitte sisse hingata.

P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

#### · Lisainformatsioon:

Alates 24. augustist 2023 nõutakse enne tööstuslikku või erialast kasutamist piisava koolituse läbimist.

Lisateave aadressil: [www.feica.eu/PUinfo](http://www.feica.eu/PUinfo)

Võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud teiste diisotsüanaatide suhtes.

Astmat põdevad või ekseemi või nahaprobleemide all kannatavad inimesed peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet selle tootega.

Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, välja arvatud kui kasutatakse sobiva filtriga gaasimaski (s.o tüüpi EN 14387:2004 mask A1 tüüpi filtriga).

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.

Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

EUH204 Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

#### · 2.3 Muud ohud

#### · Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

· **PBT:** Ei ole kohaldatav.

· **vPvB:** Ei ole kohaldatav.

(Jätkub lehelt 3)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml

(Jätukub lehel 2)

• **Endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramine**

CAS: 1244733-77-4 | tris(2-chlorisopropyl)-phosphate

Loetelu II

### 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

• **3.2 Segud**

• **Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

• **Ohtlikud koostisosad:**

|   |   |          |
|---|---|----------|
| CAS: 9016-87-9<br>EÜ number: 618-498-9                                      | difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homologid, n=0-4<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;<br>⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;<br>Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204<br>Konkreetseid kontsentratsioonipiirid:<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %<br>STOT SE 3; C ≥ 5 % | 30 - 60% |
| CAS: 1244733-77-4<br>EÜ number: 807-935-0<br>Reg.nr.: 01-2119486772-26-xxxx | tris(2-chlorisopropyl)-phosphate<br>⚠ Acute Tox. 4, H302  | < 15%    |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx        | dimetüüleeter<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280   | < 15%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx         | isobutaan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280   | < 15%    |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx         | propaan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280   | < 15%    |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-31-xxxx        | butaan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280  | < 15%    |

• **Lisainformatsioon:** Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

### 4. JAGU: Esmaabimeetmed

• **4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**

• **Pärast sissehingamist:**

Tagage värske õhk. Vajaduse korral proovige kunstlikku hingamist. Hoidke patsient soojas. Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.

• **Pärast nahale sattumist:**

Eemaldada vaht kanga abil. Kivistumata vahu jäägid eemaldada leebetoimelise lahustiga, nt etüülalkoholiga. Pesta käsi ja puhastatavat pinda korralikult vee ja seebiga. Kivistunud vahtu saab eemaldada mehaaniliselt harja, seebi ja rohke veega. Pärast mustuse mahapesemist kasutada kaitsekreemi.

• **Pärast silma sattumist:**

Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Seejärel konsulteerige arstiga.

• **Pärast allaneelamist:**

Ärge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.

Loputage suud ning seejärel jooge suur kogus vett.

• **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju** Täiendav oluline teave puudub.

(Jätukub lehelt 4)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml

(Jätkub lehel 3)

- **4.3 Mäрге igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**  
Täiendav oluline teave puudub.

### 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- **5.1 Tulekustutusvahendid**
- **Sobivad kustutusained:**  
Tulekustutuspulber.  
CO<sub>2</sub>.  
Vaht.  
Kasutage ümbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.  
Veepihustus.
- **Ohutuse seisukohalt mitesobivad kustutusained:** Vesi täisjoana.
- **5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud**  
Võib moodustada plahvatusohtlikke gaasi-õhu segusid.  
Kuumenemise või tulekahju korral võimalik toksiliste gaaside teke.
- **5.3 Nõuanded tuletõrjujatele**
- **Kaitsevarustus:**  
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.  
Kandke täielikult kaitsvat riietust.
- **Lisainformatsioon** Jahutage ohustatud anumaid veepihustusega.

### 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- **6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**  
Hoida eemal süttimisallikatest.  
Kandke kaitseriietust.  
Tagage vastav ventilatsioon
- **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:** Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
- **6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**  
Kivistumata vaht kipub kleepuma, seetõttu tuleb selle eemaldamisel olla ettevaatlik. Eemaldada kohe kanga ja lahustite, nt atsetooni või alkoholi abil. Kivistunud vaht eemaldada mehaaniliselt.  
Käidelge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.  
Tagage vastav ventilatsioon.
- **6.4 Viited muudele jagudele** Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

### 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**  
Tagage hea ventilatsioon/äravool töökohas.  
Avage ja töötage mahutiga ettevaatlikult.  
Pärast kasutamist mitte läbi torgata ega põletada. Kasutada etiketile märgitud suuniste kohaselt.  
Mitte segada teiste kemikaalidega.
- **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:**  
Hoida eemal süttimisallikatest - mitte suitsetada.  
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.  
Mitte pihustada avatud leegile või hõõgivatele materjalidele.  
Pakend rõhu all: kaitsta päikesekiirte eest ning mitte hoida temperatuuril üle 50°C, nt elektrilampide all. Ei tohi kahjustada või põletada, isegi pärast kasutust.
- **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:**  
Säilitada külmas kohas.

(Jätkub lehelt 5)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

**Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml**

(Jätkub lehel 4)

Järgida ametlike eeskirju pakendite rõhu all oleva sisuga hoiustamise kohta.

Järgida väga kergesti süttivate aerosooltoodete ladustamisel kehtivaid suuniseid. Laoruumid peavad olema varustatud kuumus- ja suitsuanduritega. Elektriseadmestik peab olema plahvatuskindel.

• **Informatsioon koos hoiustamise kohta:**

Mitte säilitada koos hapetega.

Mitte säilitada koos leeliste (alustega).

Säilitada eemal redutseerivatest ainetest.

Säilitada eemal oksüdeerivatest ainetest.

Säilitada eemal toidust.

Mitte hoiustada kokkupuutes kummi, plasti, alumiiniumi, kergmetallidega.

• **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:**

Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

Mahuti säilitada hästi ventileeritavas piirkonnas.

Hoidke vertikaalselt suletud originaalpakendis.

Kaitsta külma eest.

Hoida temperatuuril +5 - +30

Säilitada lukustatuna lastele kättesaamatult.

• **7.3 Erikasutus** Täiendav oluline teave puudub.

### 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

• **8.1 Kontrolliparameetrid**

• **Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:**

**CAS: 9016-87-9 difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homoloogid, n=0-4**

|      |  |
|------|--|
| TKOP | Lühiajaline väärtus: 0,01* ppm             |
|      | Pikaajaline väärtus: 0,005 ppm             |
|      | S, *arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale |

**CAS: 115-10-6 dimetüüleeter**

|      |  |
|------|--|
| TKOP | Pikaajaline väärtus: 1920 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|------|--|

**CAS: 75-28-5 isobutaan**

|      |   |
|------|---|
| TKOP | Pikaajaline väärtus: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm |
|------|---|

**CAS: 74-98-6 propaan**

|      |  |
|------|--|
| TKOP | Pikaajaline väärtus: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|------|--|

• **Reguleerivad õigusaktid** TKOP: Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

• **DNELid**

**CAS: 9016-87-9 difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homoloogid, n=0-4**

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| Suuliselt       | DNEL | 20 mg/kg/Tag (tarbijate)           |
| Nahal           | DNEL | 0,05 mg/kg/Tag (tarbijate)         |
| Sissehingamisel | DNEL | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (tarbijate) |
|                 |      | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (töötaja)   |

**CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate**

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| Suuliselt       | DNEL | 0,52 mg/kg/Tag (tarbijate)         |
|                 |      | 1,04 mg/kg/Tag (töötaja)           |
| Nahal           | DNEL | 4 mg/kg/Tag (tarbijate)            |
|                 |      | 2,08 mg/kg/Tag (töötaja)           |
| Sissehingamisel | DNEL | 11,2 mg/m <sup>3</sup> (tarbijate) |
|                 |      | 5,82 mg/m <sup>3</sup> (töötaja)   |

**CAS: 115-10-6 dimetüüleeter**

|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| Sissehingamisel | DNEL | 471 mg/m <sup>3</sup> (tarbijate) |
|-----------------|------|-----------------------------------|

(Jätkub lehelt 6)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml

(Jätkub lehel 5)

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 1.894 mg/m <sup>3</sup> (töötaja)  |
| <b>· PNECide</b>   |                                    |
| <b>CAS: 9016-87-9 difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homologid, n=0-4</b> |                                    |
| (Magevesi)   | 1 mg/l                             |
| (merevesi)   | 0,1 mg/l                           |
| (muld)   | 1 mg/kg                            |
| <b>CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate</b>                        |                                    |
| (magevee setetest)   | 13,4 mg/kg                         |
| (setete merevesi)  | 1,34 mg/kg                         |
| (muld)   | 1,7 mg/kg                          |
| <b>CAS: 115-10-6 dimetüüleeter</b>   |                                    |
| (Magevesi)   | 0,155 mg/l (Aquatic Organisms)     |
| (merevesi)   | 0,016 mg/l (Aquatic Organisms)     |
| (magevee setetest)   | 0,681 mg/kg (Aquatic Organisms)    |
| (setete merevesi)  | 0,069 mg/kg (Aquatic Organisms)    |
| (muld)   | 0,045 mg/kg (Terrestrial Organism) |

· **Lisainformatsioon:** Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

· **8.2 Kokkupuute ohjamine**

· **Asjakohane tehniline kontroll** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

· **Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**

· **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.

Koheselt eemaldage kõik määratud ja saastunud riideid

Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.

Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.

· **Hingamisteede kaitsmine**

Lühiajalise kokkupuute või madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse või pikema kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.

· **Käte kaitsmine:**



Kaitsekindad

EN 374

Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.

Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele.

· **Kinnaste materjal**

Polüetüleenkindad

Soovitatav materjali paksus:  $\geq 0,02$  mm.

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

· **Kinnaste materjali läbitungimisaeg**

Lühiajaline kokkupuude  $\geq 10$  min (EN 374)

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.

(Jätkub lehelt 7)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml

(Jätkub lehel 6)

- Silmade/näo kaitsmine



Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

EN 166

- **Kehakaitse:** Kaitsev tööriietus.

### 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Üldine informatsioon

- Füüsikaline olek

Vedelik

- Värv

Erinev vastavalt värvusele

- Lõhn:

Omadused

- Lõhnalävi:

Pole määratud.

- Sulamis-/külmumispunkt:

Ei ole määratud

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

Ei ole kohaldatav, uduna.

- Süttivus

Eriti tuleohtlik aerosool.

- Alumine ja ülemine plahvatuspiir

- Alumine:

1,5 Vol %

- Ülemine:

11,0 Vol %

- Leekpunkt:

0 °C

- Isesüttimistemperatuur:

Ei ole määratud

- Lagunemistemperatuur:

Pole määratud.

- pH

Ei ole kohaldatav.

- Lahustuvus

- Vesi:

Mittelahustuv  
Reageerib veega

- N-oktaanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Pole määratud.

- Aururõhk:

>500 kPa (Mahutis)  
< 1\*10<sup>5</sup> mmHg w 25°C (MDI)

- Tihedus ja/või suhteline tihedus

- Tihedus juures 20 °C:

1,3 (PMDI) g/cm<sup>3</sup>

- Suhteline tihedus

Pole määratud.

- Auru suhteline tihedus

Pole määratud.

- Osakeste omadused

Täpsustamata.

- 9.2 Muu teave

- Välimus:

- Kuju:

Survemahutis – vedelik, pärast mahutist väljumist – vaht

- Oluline informatsioon tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.

- Süttimistemperatuur:

> +350 °C (propellent)

- Plahvatusohtlikkus:

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

- Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

- Lõhkeained

Ei kehti

- Tuleohtlikud gaasid

Ei kehti

(Jätkub lehelt 8)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

**Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml**

(Jätkub lehel 7)

- **Aerosoolid**  
Eriti tuleohtlik aerosool.  
Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
- **Oksüdeerivad gaasid** Ei kehti
- **Rõhu all olevad gaasid** Ei kehti
- **Tuleohtlikud vedelikud** Ei kehti
- **Tuleohtlikud tahked ained** Ei kehti
- **Isereageerivad ained ja segud** Ei kehti
- **Pürofoorsed vedelikud** Ei kehti
- **Pürofoorsed tahked ained** Ei kehti
- **Isekuumenevad ained ja segud** Ei kehti
- **Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase** Ei kehti
- **Oksüdeerivad vedelikud** Ei kehti
- **Oksüdeerivad tahked ained** Ei kehti
- **Orgaanilised peroksiidid** Ei kehti
- **Metalle söövitavad ained** Ei kehti
- **Desensibiliseeritud lõhkeained** Ei kehti

### 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- **10.1 Reaktsioonivõime** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
- **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:**  
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus** Ei ole teada ohtlike reaktsioone.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:**  
Reageerib tugevalt vee ja aktiivset vesinikuaatomit sisaldavate ainetega.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:** Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

### 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- **11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**
- **Akuutne toksilisus**  
Sissehingamisel kahjulik.

- **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:**

**CAS: 9016-87-9 difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homoloogid, n=0-4**

|                 |         |                                 |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| Suuliselt       | LD50    | >10.000 mg/kg (rott) (OECD401)  |
| Nahal           | LD50    | >9.400 mg/kg (küülik) (OECD402) |
| Sissehingamisel | LC50/4h | 1,5 mg/l (ATE)                  |

**CAS: 1244733-77-4 tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate**

|                 |      |                     |
|-----------------|------|---------------------|
| Suuliselt       | LD50 | 632 mg/kg (rott)    |
| Nahal           | LD50 | >2.000 mg/kg (rott) |
| Sissehingamisel | LC50 | >4,6 mg/l (rott)    |

- **Nahasöövitus/-ärritus**  
Põhjustab nahaärritust.
- **Raske silmakahjustus / silmade ärritus**  
Põhjustab tugevat silmade ärritust.

(Jätkub lehelt 9)



## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

**Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml**

(Jätkub lehel 8)

- **Hingamisteede või naha sensibiliseerimine**  
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- **Mutageensusugurakkudele**  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus**  
Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
- **Reproduktiivtoksilisus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**  
Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude**  
Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
- **Hingamiskahjustus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **11.2 Teave muude ohtude kohta**

• **Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

CAS: 1244733-77-4 | tris(2-chlorisopropyl)-phosphate

Loetelu II

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

• **12.1 Mürgisus**

• **Veetoksilisus:**

**CAS: 9016-87-9 difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homoloogid, n=0-4**

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| EC50 | 1.640 mg/l (Vetikad)            |
|      | >1.000 mg/l (daphnia) (OECD202) |
|      | >100 mg/l (sed) (OECD209)       |
| LC50 | >1.000 mg/l (рыбы) (OECD)       |

**CAS: 1244733-77-4 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate**

|      |                   |
|------|-------------------|
| EC50 | 47 mg/l (Vetikad) |
|------|-------------------|

- **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Ei biolagune.
- **12.3 Bioakumulatsioon** Ei kogune organismides
- **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.
- **12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**  
Teave endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kohta on 11. jaos.
- **12.7 Muu kahjulik mõju**
- **Täiendav keskkonnaalane informatsioon:**
- **Üldised märkused:**  
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks  
Toode ei tohi sattuda krundivette, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

• **13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**

• **Soovitused**

Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse. Ei tohi sattuda pinnasele või krundivette. Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

(Jätkub lehelt 10)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

**Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml**

(Jätkub lehel 9)

Jäätmekataloogi koodi lisamine sõltub tööstusharust, kus kasutaja tegutseb ja jäätmetootja ning keskkonnakaitse vastava osakonna vahelisest kokkulepest.

• **Euroopa jäätmekataloog**

|           |  |
|-----------|--|
| 15 01 11* | Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid |
| HP3       | Tuleohtlik   |
| HP4       | Ärritav - nahka ärritav ja silmi kahjustav   |
| HP5       | Mürgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav mürgisus   |
| HP7       | Kantserogeenne   |
| HP13      | Sensibiliseeriv  |

• **Puhastamata pakend:**

• **Soovitused:** Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

### 14. JAGU: Veonõuded

• **14.1 ÜRO number või ID number**

• **ADR, IMDG, IATA** UN1950

• **14.2 ÜRO veose tunnusnimetus**

• **ADR** 1950 AEROSOLID  
 • **IMDG, IATA** AEROSOLS

• **14.3 Transpordi ohuklass(id)**

• **ADR**



• **klass** 2 5F Gaasid.  
 • **Ohtlikusmärg** 2.1

• **IMDG, IATA**



• **Class** 2.1 Gaasid.  
 • **Label** 2.1

• **14.4 Pakendigrupp** ei ole kohaldatav

• **14.5 Keskkonnaohud:**

• **Mere saasteaine:** Ei

• **14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Hoiatus: Gaasid.

• **Ohu tunnus-number (Ohtlikuskood (Kemler)):** -

• **EMS Number:** F-D,S-U

(Jätkub lehelt 11)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml

(Jätkub lehel 10)

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b></li> </ul> | Ei ole kohaldatav.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Transport/Lisainformatsioon:</b></li> </ul>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ADR</b></li> <li>· <b>Märkused:</b></li> </ul>  | <p>ADRi sätete kohaldamata jätmise piiratud koguse (LQ) reegli kohaselt (säte 3.4.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sisepakendid maksimaalse mahuga 1 liiter, välispakendi brutokaal maksimaalselt 30 kg,</li> <li>- sisepakendid maksimaalse mahuga 1 liiter, ühisel aluspinnal, pakendatud termokahanevasse kilesse – brutokaal maksimaalselt 20 kg.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>UN "Model Regulation":</b></li> </ul>   | UN 1950 AEROSOOLID, 2.1   |

### 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- **15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid**  
1907/2006/CE Määrus, REACH  
1272/2008/CE Määrus, CLP  
2020/878/UE Määrus
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Nimetatud ohtlikud ained - I LISA** Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **SEVESO kategooria P3a TULEOHTLIKUD AEROSOOLID**
- **Piirkogused (tonnides) järgmiste käitisetüüpide kohaldamiseks madalama tasandi nõuded**  
150 t
- **Piirkogused (tonnides) järgmiste käitisetüüpide kohaldamiseks kõrgema tasandi nõuded**  
500 t
- **MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA** Piirangu tingimused: 56, 74
- **Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes - II Lisa**  
Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **MÄÄRUS (EL) 2019/1148**
- **I Lisa - PIIRANGUTEGA LÕHKEAINETE LÄHTEAINED (Ülemine piirmäär artikli 5 lõike 3 kohase loa andmisel)**  
Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **II Lisa - LÕHKEAINETE LÄHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA**  
Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta**  
Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad**  
Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **MÄÄRUS (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta – I LISA (Osoonikihi kahandamise potentsiaal)**
- **Muud eeskirjad, piirangud ja keelavad määrused**
- **Väga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57** None of the ingredients is listed.

(Jätkub lehelt 12)

## Ohutuskaart

vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 24.08.2023

Versiooni number 1

Läbi vaadatud: 13.01.2023

Kaubanduslik nimetus: TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FROST 70 Winter GUN PU Foam 870 ml

(Jätkub lehel 11)

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

### 16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

#### Vastavad tunnused

- H220 Eriti tuleohtlik gaas.
- H280 Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.
- H302 Allaneelamisel kahjulik.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- H332 Sissehingamisel kahjulik.
- H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.
- H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
- H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
- EUH204 Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

#### Soovitavad kasutuspiirangud

Ülalmärgitud teave on välja töötatud praeguste teadmiste kohaselt ning see hõlmab toodet kujul, mil seda kasutatakse. Seda toodet puudutavad andmed on esitatud ohutusnõuete arvessevõtmise eesmärgil, mitte aga toote konkreetsete omaduste tagamiseks. Juhul kui toote kasutustingimused ei ole tootja kontrolli all, lasub vastutus toote ohutu kasutamise eest, mh seadusesätete järgimise eest, kasutajal.

#### Lühendid ja akronüümid:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Gas 1A: Tuleohtlikud gaasid – 1.A kategooria
- Aerosol 1: Aerosoolid – 1. kategooria
- Press. Gas (Comp.): Rõhu all olevad gaasid – Surugaas
- Acute Tox. 4: Äge mürgisus – 4. kategooria
- Skin Irrit. 2: Nahasöövitus/-ärritus – 2. kategooria
- Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 2. kategooria
- Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine – 1. kategooria
- Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine – 1. kategooria
- Carc. 2: Kantserogeensus – 2. kategooria
- STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) – 3. kategooria
- STOT RE 2: Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) – 2. kategooria

#### \* Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.

Võrreldes varasema ohutuskaardi versiooniga on \* märgitud jaotised muudetud.