

# WOODCARE.GUIDE

## NATURAL WORKTOP WAX OIL

Uppdaterad: 26.07.2022

SV



1 / 2



### NATURAL WORKTOP WAX OIL

Förpackningsstorlek	250 ML
Egenskaper	Vaxolja är lämplig för underhåll och efterbehandling av alla typer av trä, olje- eller vaxbehandlade ytor, från köksbänkskivor till möbler eller leksaker.
Färg	Färglös, Vit, Grå, Brun, Svart

### TEKNISKA DATA

Sammansättning	Petroleumdestillat, paraffinvax
Densitet	0,8 kg / L
Torkningstid	24 timmar
Lägsta driftstemperatur	+5 °C
Verktyg	Pensel
Rengöring av verktyg	Lacknafta
Hållbarhet	Minst ett år
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost.

### EGENSKAPER

Vaxolja ger en genomskinlig yta med silkeslen finish och skyddar mot uttorkning, fukt, smuts, medan träytans naturliga struktur och färg förstärks.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för underhåll och efterbehandling av alla typer av trä, olje- eller vaxbehandlade ytor, från köksbänkskivor till möbler eller leksaker.

Fortsätter på nästa sida...

TEKNISK DATABLAD

TDS

# WOODCARE.GUIDE

NATURAL WORKTOP WAX OIL

Uppdaterad: 26.07.2022

## BRUKSANVISNING

Polering behövs inte med ett tunt lager. Om den appliceras med en pensel, låt den torka i 20-30 min. Polera med rena, torra dukar tills önskad yta uppnås. Torkningstid: cirka 24 timmar. Dammtorr: cirka 2 timmar. Verktyg rengörs med lacknafta direkt efter användning.

## MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Växter och jord måste skyddas ordentligt under arbetet. Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

SV



2 / 2

TEKNISK DATABLAD

TDS