

Päivitetty: 26.11.2021



## WHEEL SPRAY PAINT

Pakkauskoost	400ml
Kuvaus	Nopeasti kuivuva akryylimaaali erityisesti teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja paikkamaalaukseen. Soveltuu myös monelle muulle materiaalille.
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
Pohja	Akryylihartsi
Värisävyt	Alumiini – Kiiltävä Hopea – Kiiltävä Kulta – Kiiltävä
Riittoisuus	1–1,75 m <sup>2</sup> (Riippuen pinnasta)
Pölykuiva	5 minuutin kuluttua*
Kosketuskuiva	10 minuutin kuluttua*
Kovettunut/päällemaalattavissa	Noin 2 tunnin kuluttua*
Lämpötilankestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta

\*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.

## OMINAISUUDET

- Kestävä väri ja pysyvä kiiltoaste
- Kuivuu nopeasti
- Naarmuuntumista ja kulutusta kestävä
- Ei valu helposti
- Kestää kemikaaleja ja sään vaikutuksia
- Erinomainen tarttuvuus erilaisille pinnoille

## KÄYTTÖ

Poista vanha maali ja ruoste maalattavalta pinnalta. Hio pinta, puhdista, kuivaa ja poista rasva. Suojaa ympäristö. Levitä pohjamaali. Spraymaalin tulisi olla huoneen lämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +15°C ... +25°C. Ravista 2 minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta, muista ravistaa spraymaalia kerrosten välissä. Pölykuiva 5–10 minuutin kuluttua. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää päälle kerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.