



WORLD'S TOUGHEST FIX

WTF® T TRUE GRAB®

MONTAAZILIIM

Uuendatud: 20.12.2023



LISTED IN THE DATABASE FOR BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE USED IN **NORDIC SWAN** ECOLABELLED BUILDINGS.

WTF® T TRUE GRAB®

Pakendi suurus	310 ml
Värv	Valge
Kirjeldus	Veebaasil WTF® Grab Technology põhinev uue põlvkonna paigaldusliim, millel on kõrge algne nakkuvus ja lõpptugevus. Sobib hästi poorsetele pindadele.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Alus	modifitseeritud akrüüldispersioon
Konsistents	Pasta
Lõpptugevus puit-puit	ca 2,3 N/mm ²
Lõplik tugevus puit-PVC/alumiinium	ca 1,3-1,5 N/mm ²
Tihedus	1,30 g/ml
Avatud aeg	15 minutit
Kuivamine	Umbes 24-48h sõltuvalt tingimustest ja materjalidest.
Kasutustemperatuur	+5°C...+30°C
Temperatuuritaluvus	Kuivanult -20°C...+70°C
Puhastamine	Värskest puhastage veega ja pärast kuivamist mehaaniliselt
Kasutusala(d)	Sise- ja välistingimustes kasutamiseks*
Säilitusaeg	Avamata pakendis vähemalt 24 kuud
Säilitamine	+5°C...+25°C kraadi. Ei tohi jäätuda.



TÄHELEPANU!

Akrüüldispersioonidel põhinevad tooted kuivavad, kui tootes sisalduv vesi aurustub. Seepärast peab üks liimitav pind olema poorne, et niiskus saaks aurustuda ja liim kuivada. Toode ei sobi tihendamiseks. *ei talu pikaajalist kokkupuudet veega.

Jätub järgmisel lehel...



+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 info@rakennuskemia.com
HYVINKÄÄ, FINLAND www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

ET

1 / 3

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

TDS

Uuendatud: 20.12.2023

EELISED

- Kõrge esialgne nakkuvus
- Hea lõpptugevus
- Eriti tugev lõpptugevus poorsete materjalide kokkuliimimisel
- Ei sisalda ftalaate, lahusteid, isotsüanaate ega silikoone
- Sobib liimimiseks ebatasastel pindadel
- Kandmine ainult ühele pinnale
- Suurepärase nake poorsete materjalidega nii sise- kui välistingimustes
- Veepõhine
- Ei söövita pindu
- Temperatuuritaluvus -20°C...+70°C

KASUTUSKOHAD

Väga hea nakkumine kõikide poorsete ehituspindadega. Sobib materjalide, nt puidu, sünteetiliste materjalide, kivi, seinaplaatide, metalli, betoon, kivi, fikseeritud kinnitamiseks, krohv, puitlaastplaat jne Sobib paneelide ja puidust või PVC põrandaliistude kinnitamiseks ja üldiselt dekoratiivmaterjalide kinnitamiseks. Kõik levinud ehitusmaterjalid.

Toode ei kleepu ega liimi: PE, PP, PTFE (Teflon®) ja bituminoossed aluspinnad. Alati on soovitatav teha eelnev nakkustest.

Vähemalt üks ühendatavatest materjalidest peab olema poorne.

TÖÖPINNA ETTEVALMISTAMINE

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad, tolmu- ja rasvavabad. Puhastage pinnad alkoholi, isopropanooli või atsetooniga. Kui liim puutub kokku teiste ehitusmaterjalidega, näiteks pinnakatetega, testige esmalt kokkusobivust.

KASUTAMINE

- Kontrollige pakendi viimase/parim enne kuupäeva (prinditud kasseti ülaosale, must mustal)
- Lõigake kasseti ots lahti ja kinnitage väljastustila keerme külge. Lõika otsik nii, et see sobiks kaldpinna ja vuugiga. Lihtsaim viis seda teha on WTF® Cartridge Opener lõikuri või noaga. Doseeri mass padrunpressiga vuuki.
- Kasutage padrunipressi, et kanda liim triipude või punktidenä. Kandke alati liimitäpp tüki servadele ja paneelide puhul nurkadele.
- Suru pinnad kohe kokku ja tugevda sidet kummihaamriga või kasuta mehaanilisi klambreid. Liimimist võib koormata 24-48 tunni pärast.
- Liimile/osadele rakendatav jõud määrab liimi lõpliku tugevuse, mitte kokkusurumise kestus.
- Ärge kasutage piirkondades, kus tükid puutuvad pikemaajaliselt kokku veega.

PARIM

- Puidu, kivi ja dekoratiivsete materjalide jaoks
- Kasutamine siseruumides

Jätkub järgmisel lehel...



WORLD'S TOUGHEST FIX

WTF® T TRUE GRAB® MONTAAZILIIM

Uuendatud: 20.12.2023

SOBIB KA

- Kõige tüüpilisemate liimimisvajaduste ja koduste tööde jaoks

PIIRANGUD

- Veekindel, mitte tihendamiseks
- Üks pind peab olema poorne

SERTIFIKATSIOONID JA MÄRKUSED

0% Phthalates Solvents

LISTED IN THE DATABASE FOR
BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE
USED IN **NORDIC SWAN**
ECOLABELLED BUILDINGS.



Lisateave: vaadake ohutuslehte

ET

3 / 3

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

TDS



+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 info@rakennuskemia.com
HYVINKÄÄ, FINLAND www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.